

Модульные распределительные устройства серии ЭЛКМ20

Общие сведения

ЭЛКМ20 - серия модульных ячеек в металлических корпусах с воздушной изоляцией с разным набором коммутационных аппаратов в зависимости от назначения ячейки.

Модульные распределительные устройства **ЭЛКМ20** на стороне высокого напряжения в распределительных подстанциях до 20 кВ энергоснабжающих организаций и частных компаний (подстанция абонента). Благодаря высокой адаптивности и модульному исполнению возможно создание индивидуальной конфигурации по желанию заказчика.

Продукция доступна в модификациях до 20 кВ, что обеспечивает широкий спектр ее применения на мировом рынке распределения электроэнергии. Ячейки серии **ЭЛКМ20** удовлетворяют всем требованиям безопасности персонала и оборудования, просты и удобны в монтаже и эксплуатации. Расчетный срок службы ячеек составляет не менее 30 лет.



Узнайте о нас больше

Характеристики

- Модульное распределительное устройство с воздушной изоляцией
- Элегазовый выключатель нагрузки, разъединитель
- Силовой элегазовый выключатель
- Простота установки и расширения
- Разработана в соответствии с международным стандартом IEC 62271-200
- Защита от воздействия внутренней дуги
- Высокая коммутационная и механическая износостойкость (класс ЕЗ и М2)
- Возможность тепловизионного контроля (по запросу)

Технические характеристики


Номинальное напряжение	10 кВ	20 кВ
Электрическая прочность изоляции	42/75 кВ	65/125 кВ
Номинальный рабочий ток	630 / 1250 А	
Ток термической стойкости	16/20/25кА, 1с	

Размеры мм


Высота	1900
Глубина	900
Ширина	500/750

Примечание: Размеры приведены в качестве справочной информации


Стандартные Модули



И



ПВ



СШ

